

FONDO ANTIFUMO ALL'ACQUA PER TRATTAMENTI INTERNI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ANTISMOKE è un fondo all'acqua alcalino composto da sali neutralizzanti in un legante idraulico a reazione alcalina. E' un fondo neutralizzante per pareti interne ingiallite o macchiate dal fumo di nicotina o dal fumo di camini e stufe. E' inoltre indicato per aloni e macchie provocate da infiltrazioni momentanee di acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

ANTISMOKE è particolarmente indicato come fondo per pareti interne soggette ad aloni di fumo.

- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- AMBIENTI INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

ANTISMOKE deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Prima dell'applicazione di **ANTISMOKE** è necessario:

- rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
- livellare le eventuali irregolarità del supporto;
- ripristinare gli intonaci con **CORIBETON** o **CORISTUK** e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
- eliminare l'eventuale presenza di muffe trattando la superficie con **FONDOSAN** (pronto all'uso) previa spazzolatura.

Dopo aver accertato la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo applicare **ANTISMOKE** dopo accurata diluizione dal 25% al 30% d'acqua.

Mani successive vanno applicate a distanza di 6-12 ore.

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1300 gr/Lt± 20
- Stato fisico: liquido
- Natura del legante: idraulico con sali neutralizzanti
- PH: N.D.
- Essiccazione: al tatto in 30 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 6-12 ore
- Resa media per confezione: Lt 15 = 70 - 80 m²
- Diluizione: 1° mano 30% con acqua - 2° mano 25% con acqua
- Colori disponibili: bianco
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/g- BA

AVVERTENZE

Prime di eseguire l'intera

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Prodotto alcalino irritante per occhi e pelle, nell'uso usare indumenti adatti.

In caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere le confezioni fuori dalla portata dei bambini.

Non gettare i residui nelle fognature.

Per alcune casistiche sono indispensabili più mani di prodotto.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Applicare il prodotto in almeno 2 mani.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Lt 2,5 - 5 - 15.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 15/01/2005

Ultimo aggiornamento: 25/01/2017



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697