

## VERNICE POLIURETANICA MONOCOMPONENTE IN EMULSIONE ACQUOSA

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**RESICORI 73** è una vernice trasparente per interni ed esterni, pronta all'uso, a base di polimeri poliuretatici e copolimeri acrilati che, dopo l'applicazione, indurisce a temperatura ambiente.

Protegge le superfici trattate formando uno strato impermeabile uniforme, lucido o satinato, con buona flessibilità, che aderisce perfettamente alla maggior parte dei supporti asciutti ed è dotato di eccezionale resistenza all'usura ed all'incisione.

Resiste alle soluzioni chimiche aggressive di acidi e basi, all'azione dei raggi ultravioletti, dell'ozono e delle atmosfere industriali inquinate.

### CAMPI D'IMPIEGO

**RESICORI 73** è particolarmente indicato per:

- impermeabilizzare e proteggere cemento, fibrocemento, cls, cotto, pietre calcaree e siliciche, legno, pavimentazioni in ceramica e cementizie;
- trattamento di impregnazione consolidante ed antipolvere di pavimentazioni industriali per facilitare la pulizia, incrementare la resistenza all'usura ed limitare l'assorbimento di liquidi;
- ravvivare l'aspetto estetico di piastrelle, pavimentazione, pietre, etc..;
- finitura antigraffio per la pavimentazione in legno ed autolivellanti epossidiche;
- proteggere ed impermeabilizzare il legno per impedirne le infestazioni parassitarie, aumentandone le resistenze meccaniche e ravvivandone le venature.

### PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

**RESICORI 73** deve essere applicata su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi.

Applicare su pavimenti e pareti perfettamente asciutti e maturi ( per il cls, almeno 28 gg ) preparati mediante carteggiatura o levigatura.

**RESICORI 73** è pronto all'uso e, per supporti molto porosi, può essere diluito con 5-10 % di acqua pulita.

L'applicazione viene eseguita, in due o più mani, mediante pennello, rullo o spruzzo airless.

Per applicare la mano successiva attendere l'indurimento della precedente (4-5 ore alla temperatura di 25 C°) .

Sovraverniciature, eseguite a distanza di oltre 48 ore, necessitano di una preventiva carteggiatura del substrato con carta abrasiva fine. **RESICORI 73** non può essere applicato su superfici umide o bagnate e quando si prevede pioggia nelle ore successive; si sconsiglia l'applicazione nei periodi freddi e con alta percentuale di umidità atmosferica (>70%).

Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell'ugello).

L'applicazione è a 2 mani.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso Specifico:	1,02 Kg/l c.a.
- Consumo:	1 Kg = 6-10 m <sup>2</sup> per mano (a seconda dell'assorbimento del supporto)
- Aspetto:	▪ opaco ▪ satinato
- Residuo secco:	35 % c.a.
- Fuori polvere (α 20C°):	60 minuti c.a.
- Indurimento completo (α 20C°):	7 giorni
- Temperatura minima d' applicazione	+10 C°
- Temperatura massima d' applicazione	+28 C°
- Umidità relativa massima consentita	70% c.a.
- Contenuto massimo VOC:	esente (il prodotto non è considerato pericoloso per la salute e per l'ambiente, non presenta alcuna frase di rischio ed è esente da etichettatura)

### AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Evitare l'applicazione in presenza di nebbia o forte vento e con temperature inferiori a +10°C o superiori a +28°C.

Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di 7 giorni.

Dopo l'applicazione e fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (dovuta a sole diretto o al vento) e dalla rugiada. I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +17°C e 70% di U.R.; pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole.

Non applicare su superfici che presentano macchie oleose.

Durante l'applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale).

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Applicare il prodotto in almeno 2 mani.

### IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 1 - 5.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

Prodotto esente da etichettatura ai sensi direttive CEE 77/728 e 81/916.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/09/2006

Ultimo aggiornamento: 01/04/2016

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



**CORI srl**

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697